

安全データシート

Asahi Integrity Test Solution (Concentrated)

版番号 4.0 改訂日 2023/11/25 整理番号 TAQ35005JA-JP 前回改訂日: 2021/9/3 初回作成日: 2004/2/10

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : Asahi Integrity Test Solution (Concentrated)

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : 旭化成メディカル株式会社
バイオプロセス事業部

住所 : 〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1 丁目 1 番 2 号

電話番号 : 03-6699-3782

電子メールアドレス : <https://planova.ak-bio.com/contact/>

緊急連絡電話番号 : 03-6699-3782

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : プラノバ™フィルターの完全性試験用

2. 危険有害性の要約

化学品の GHS 分類

GHS 分類基準に該当しない。

GHS ラベル要素

GHS 分類基準に該当しない。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性

知見なし。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)	官報公示整理番号
ドデシル硫酸ナトリウム	151-21-3	>= 0.25 - < 1	2-1679

4. 応急措置

吸入した場合 : 吸い込んだ場合、新鮮な空気のところへ移動する。
症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。

安全データシート

Asahi Integrity Test Solution (Concentrated)

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2021/9/3
4.0 2023/11/25 TAQ35005JA-JP 初回作成日: 2004/2/10

- 皮膚に付着した場合 : 予防措置として、水と石鹼で洗う。
症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。
- 眼に入った場合 : 予防措置として、水で眼を洗浄する。
刺激があり継続する場合には医療機関で診察を受ける。
- 飲み込んだ場合 : 飲み込んだ場合、無理に吐かせない。
症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。
水で口をよくすすぐ。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 知見なし。
- 応急措置をする者の保護 : 救命救急要員に必要となる特別な注意事項なし。
- 医師に対する特別な注意事項 : 支持療法および対症療法を受けること。
-

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 非該当
燃焼しない
- 使ってはならない消火剤 : 非該当
大型棒状の水
燃焼しない
- 特有の危険有害性 : 燃焼生成物への曝露は健康に害を及ぼす場合がある。
- 有害燃焼副産物 : 炭素酸化物
窒素酸化物 (NOx)
- 特有の消火方法 : 現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。
未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。
安全であれば未損傷コンテナを火災領域から離す。
区域から退避させること。
- 消火を行う者の保護 : 消火活動時には必要に応じて 自給式呼吸装置を装着する。
保護具を使用する。
-

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護 : 安全な取り扱いのアドバイス (項目 7 を参照) や、個人保護具及び緊急時措置 : 安全な取り扱いのアドバイス (項目 7 を参照) や、個人保護具の推奨事項に準拠 (項目 8 を参照) 。
- 環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。
安全を確認してから、もれやこぼれを止める。
広範囲に広まるのを防ぐ (封じ込めまたはオイルバリアなどによる) 。
-

安全データシート

Asahi Integrity Test Solution (Concentrated)

版番号 4.0 改訂日: 2023/11/25 整理番号: TAQ35005JA-JP 前回改訂日: 2021/9/3 初回作成日: 2004/2/10

汚染された洗浄水を保管し、処分する。
流出が著しく回収できない場合は、地方自治体に通報する。

封じ込め及び浄化の方法及び
機材 :

不活性な吸収材で吸収させる。
多量にこぼれた場合、防液堤を築く等の適切な封じ込め手段を講じて、広がらないようにすること。防液堤に使用した資材をポンプで吸い上げることができる場合には、回収した物質を適切な容器内に保管する。
漏洩物質を適切な吸収剤で除去すること。
本製品を放出、廃棄する際には、各地方自治体および国の規則に従って処理すること。その放出に使用された物質についても同様である。どの規則が適用されるかを確認する必要がある。
本 SDS の項目 13 および 15 において、地方自治体および国の法規制の記載あり。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 : ばく露防止及び保護措置の項の設備対策を参照。

局所排気, 全体換気 : 適切な換気装置の下でのみ使用する。

安全取扱注意事項 : 職場曝露調査の結果に基づき、産業性の衛生および安全性の実行規定に従い取り扱うこと
漏れや廃棄物を防止し、環境への放出を最小限にするよう注意する。

接触回避 : なし。

衛生対策 : 通常の使用中に化学物質へのばく露の可能性がある場合は、作業場所の近くにアイフラッシングシステムおよび安全シャワーを設置してください。
使用中は飲食及び喫煙を禁止する。
汚染された衣服は再使用する前に洗濯すること。

保管

安全な保管条件 : 適切なラベルのついた容器に入れておく。
各国の規定に従って保管する。

混触禁止物質 : 他の製品との混蔵には、特別の制限はなし。

推奨された保管温度 : 1 - 30 ° C

安全な容器包装材料 : 適さない材質: 知見なし。

安全データシート

Asahi Integrity Test Solution (Concentrated)

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2021/9/3
4.0 2023/11/25 TAQ35005JA-JP 初回作成日: 2004/2/10

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別暴露限界/許容濃度

許容濃度が設定されている物質を含有していない。

設備対策 : 特に、閉所では十分な換気の確保が必要。
作業場における曝露濃度を最低限に抑えること。

保護具

呼吸用保護具 : 適切な局所排気装置が利用できない場合、またはばく露評価で推奨ガイドラインの範囲外のばく露が示された場合は、呼吸保護器具を使用しましょう。

フィルタータイプ : 微粒子用タイプ

手の保護具

材質 : ブチルゴム

材質 : 天然ゴム

備考 : 危険物質の濃度や量により、作業場に合った化学物質防護手袋を選ぶこと。特殊作業に使用する上記の手袋の耐化学物質性を手袋の製造元に問い合わせることを推奨する。休憩前や終業時には手を洗う。この製品が手袋を透過する時間は分かっていない。手袋を頻繁に取り替える。

眼の保護具 : 次の個人保護具を着用する :
保護眼鏡

皮膚及び身体の保護具 : 接触後、皮膚を洗浄する。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態 : 液体

色 : 赤紫色

臭い : 無臭

臭いのしきい(閾)値 : データなし

融点/凝固点 : 約 0 °C

安全データシート

Asahi Integrity Test Solution (Concentrated)

版番号 4.0 改訂日: 2023/11/25 整理番号: TAQ35005JA-JP 前回改訂日: 2021/9/3 初回作成日: 2004/2/10

沸点又は初留点及び沸騰範囲 : 約 100 ° C

可燃性 (固体、気体) : 非該当

可燃性 (液体) : 燃焼しない

爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界
爆発範囲の上限 / 可燃上限値 : データなし

爆発範囲の下限 / 可燃下限値 : データなし

引火点 : 引火前に沸騰する

分解温度 : この物質または混合物は自己反応性には分類されない。

pH : 5 (23 ° C)

蒸発速度 : データなし

自然発火温度 : 発火しない

粘度
動粘度 (動粘性率) : データなし

溶解度
水溶性 : データなし

n-オクタノール／水分配係数 (log 値) : 非該当

蒸気圧 : 31.9973 hPa (25 ° C)

密度及び／又は相対密度
密度 : 約 1.0 g/cm³

相対ガス密度 : データなし

爆発特性 : 非爆発性

酸化特性 : 本製品は酸化性物質としては分類されない。

粒子特性
粒子サイズ : 18 - 38 nm

10. 安定性及び反応性

反応性 : 反応性危険としては分類されない。

安全データシート

Asahi Integrity Test Solution (Concentrated)

版番号 4.0 改訂日: 2023/11/25 整理番号: TAQ35005JA-JP 前回改訂日: 2021/9/3 初回作成日: 2004/2/10

化学的安定性 : 通常の状態では安定。
危険有害反応可能性 : 知見なし。
避けるべき条件 : 知見なし。
混触危険物質 : なし。
危険有害な分解生成物 : 危険有害な分解生成物は知られていない。

11. 有害性情報

可能性のある暴露経路の情報 : 吸入
皮膚接触
摂取
眼に入った場合

急性毒性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): 1, 200 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 401
急性毒性（経皮） : LD50 (ラット): > 2, 000 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 402
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

皮膚腐食性／刺激性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

種 : ウサギ
結果 : 皮膚刺激性

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

種 : ウサギ
結果 : 眼に対する不可逆的影響

安全データシート

Asahi Integrity Test Solution (Concentrated)

版番号 4.0 改訂日: 2023/11/25 整理番号: TAQ35005JA-JP 前回改訂日: 2021/9/3 初回作成日: 2004/2/10

方法 : OECD 試験ガイドライン 405

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

呼吸器感作性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

試験タイプ : マキシマイゼーション試験
暴露の主経路 : 皮膚接触
種 : モルモット
結果 : 陰性
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

生殖細胞変異原性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
方法: OECD 試験ガイドライン 471
結果: 陰性
試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験
結果: 陰性
in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: げっ歯類優性致死試験 (胚細胞) (in vivo)
種: マウス
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性

発がん性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

種 : ラット
投与経路 : 飲み込んだ場合
曝露時間 : 2年
方法 : OECD 試験ガイドライン 453
結果 : 陰性
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

安全データシート

Asahi Integrity Test Solution (Concentrated)

版番号 4.0 改訂日: 2023/11/25 整理番号: TAQ35005JA-JP 前回改訂日: 2021/9/3 初回作成日: 2004/2/10

生殖毒性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 二世代生殖毒性試験
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
方法: OECD 試験ガイドライン 416
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

反復投与毒性

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

種 : ラット
NOAEL : 488 mg/kg
投与経路 : 飲み込んだ場合
曝露時間 : 90 Days
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

誤えん有害性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

12. 環境影響情報

生態毒性

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

魚毒性 : LC50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): 29 mg/l

安全データシート

Asahi Integrity Test Solution (Concentrated)

版番号 4.0 改訂日: 2023/11/25 整理番号: TAQ35005JA-JP 前回改訂日: 2021/9/3 初回作成日: 2004/2/10

曝露時間: 96 h

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : EC50 (Ceriodaphnia dubia (ミジンコ)): 5.55 mg/l
に対する毒性 曝露時間: 48 h

藻類/水生生物に対する毒性 : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): > 120 mg/l
曝露時間: 72 h

最大無影響濃度 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): 30 mg/l
曝露時間: 72 h

魚毒性 (慢性毒性) : 最大無影響濃度 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): >= 1.357 mg/l
曝露時間: 42 d

ミジンコ等の水生無脊椎動物 : 最大無影響濃度 (Ceriodaphnia dubia (ミジンコ)): 0.88 mg/l
に対する毒性 (慢性毒性) 曝露時間: 7 d

微生物に対する毒性 : EC50: 135 mg/l
曝露時間: 3 h

残留性・分解性

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

生分解性 : 結果: 易分解性。
生分解: 95 %
曝露時間: 28 d
方法: OECD 試験ガイドライン 301B

生体蓄積性

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

n-オクタノール/水分配係数 : log Pow: 0.83
(log 値)

土壌中の移動性

データなし

オゾン層への有害性

非該当

他の有害影響

データなし

安全データシート

Asahi Integrity Test Solution (Concentrated)

版番号 4.0 改訂日: 2023/11/25 整理番号: TAQ35005JA-JP 前回改訂日: 2021/9/3 初回作成日: 2004/2/10

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

- 残余廃棄物 : 地方自治体の規制に従い処分する。
- 汚染容器及び包装 : 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた廃棄物処理業者に委託する。
特に指定が無い場合、未使用品として廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送 (UNRTDG)

危険物として規制されていない

航空輸送 (IATA-DGR)

危険物として規制されていない

海上輸送 (IMDG-Code)

危険物として規制されていない

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)
供給された状態の製品には非該当。

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

15. 適用法令

関連法規

消防法

危険物、指定可燃物に該当しない。

化審法

優先評価化学物質

化学名	番号
ナトリウム=アルキル (C=8~18) =スルファート	214

労働安全衛生法

製造等が禁止される有害物

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

安全データシート

Asahi Integrity Test Solution (Concentrated)

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2021/9/3
4.0 2023/11/25 TAQ35005JA-JP 初回作成日: 2004/2/10

麻薬及び向精神薬取締法

麻薬向精神薬原料（輸出・輸入許可）
非該当

特定麻薬向精神薬原料（輸出・輸入許可）
非該当

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

16. その他の情報

詳細情報

引用文献 : 自社技術データ、原材料 SDS に基づくデータ、OECD eChem
ポータルおよび欧州化学物質局 <http://echa.europa.eu/> の検索結果

日付フォーマット : 2023年11月25日

その他の略語の全文

AIIIC - オーストラリアの工業化学品インベントリ; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); EGx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積運送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50%阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50%致死濃度; LD50 - 50%致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n.o.s. - 他に品名が明示されているものを除く; Nch - テリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニューージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS - 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性(物質); PICCS - フィリピン化学物質インベントリ; (Q)SAR - (定量的)構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TCSI - 台湾化学物質インベントリ; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法(米国); UN - 国連; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

この安全データシート(以下「SDS」という)で提供する情報(以下「本情報」という)は、本書作成時点において、弊社の最善の知識、情報、及び信念のもとで正確であると判断したものです。本情報は、製品の安全な取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄及び漏洩に関するガイダンスとしてのみ作成されており、いかなる保証又は品質規格をなすものではありません。本情報は、SDSの頭書に示されている特定された製品に関するものであり、当該本製品が他の製品と組み合

安全データシート

Asahi Integrity Test Solution (Concentrated)

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日:2021/9/3
4.0	2023/11/25	TAQ35005JA-JP	初回作成日:2004/2/10

わせて、又はプロセス中で使用される場合、本文中に言及がない限り、有効にはならない可能性があります。本製品の使用者各位においては、本情報及び推奨事項を適用する場合に、使用者各位の最終製品における本製品の適切な評価を含めて、使用者各位の意図する方法での特定の状況における本製品の取扱い、使用、処理、及び保管について、確認願います。

JP / JA

安全データシート

Sodium lauryl sulfate

版番号 4.0 改訂日: 2023/11/25 整理番号: TAQ35005JA-JP 前回改訂日: 2021/9/3 初回作成日: 2004/2/10

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : Sodium lauryl sulfate

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称 : 旭化成メディカル株式会社
バイオプロセス事業部

住所 : 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号

電話番号 : 03-6699-3782

電子メールアドレス : <https://planova.ak-bio.com/contact/>

緊急連絡電話番号 : 03-6699-3782

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途 : プラノバ™フィルターの完全性試験用

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

急性毒性(経口) : 区分4

皮膚腐食性/刺激性 : 区分2

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性 : 区分1

水生環境有害性 短期(急性) : 区分2

水生環境有害性 長期(慢性) : 区分3

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル :



注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : H302 飲み込むと有害。
H315 皮膚刺激。

安全データシート

Sodium lauryl sulfate

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2021/9/3
4.0 2023/11/25 TAQ35005JA-JP 初回作成日: 2004/2/10

H318 重篤な眼の損傷。
H401 水生生物に毒性。
H412 長期継続的影響によって水生生物に有害。

注意書き

:

安全対策:

P264 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。
P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P273 環境への放出を避けること。
P280 保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。

応急措置:

P301 + P312 + P330 飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。口をすすぐこと。
P302 + P352 皮膚に付着した場合: 多量の水で洗うこと。
P305 + P351 + P338 + P310 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。
P332 + P313 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察/手当てを受けること。
P362 + P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

廃棄:

P501 内容物/容器を承認された処理施設に廃棄すること。

GHS 分類に該当しない他の危険有害性

重要な徴候及び想定される非常事態の概要 : 分散した場合、爆発性の塵埃 - 空気の混合物を形成することがある。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 化学物質
化学名又は一般名 : ドデシル硫酸ナトリウム
CAS 番号 : 151-21-3

成分

化学名	CAS 番号	含有量 (% w/w)	官報公示整理番号
ドデシル硫酸ナトリウム	151-21-3	99.9999	2-1679

4. 応急措置

安全データシート

Sodium lauryl sulfate

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2021/9/3
4.0 2023/11/25 TAQ35005JA-JP 初回作成日: 2004/2/10

- 一般的アドバイス : 事故の場合や、気分がすぐれないときは直ちに医師の診察を受ける。
症状が長引く場合、または疑問がある場合は、医師の指示を受ける。
- 吸入した場合 : 吸い込んだ場合、新鮮な空気のところへ移動する。
症状が現れる場合には医療機関で診察を受ける。
- 皮膚に付着した場合 : 接触した場合、直ちに多量の水で少なくとも 15 分間皮膚を洗い流しながら、汚染した衣服と靴を脱ぐ。
医療処置を受ける。
再使用前に衣服を洗う。
靴を再使用する前に完全に洗う。
- 眼に入った場合 : 接触した場合、直ちに多量の水で少なくとも 15 分間目を洗い流す。
簡単にできる場合には、コンタクトレンズを取り外す。
直ちに医師の手当てを受ける。
- 飲み込んだ場合 : 飲み込んだ場合、医療従事者の指示がない限り無理に吐かせない。
医療処置を受ける。
水で口をよくすすぐ。
意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 : 飲み込むと有害。
皮膚刺激。
重篤な眼の損傷。
- 応急措置をする者の保護 : 救命救急要員は自らの安全に注意を払い、推奨されている保護衣を使用すること。曝露の可能性がある場合は、項目 8 の適切な個人保護具を参照のこと（項目 8 を参照）。
- 医師に対する特別な注意事項 : 支持療法および対症療法を受けること。
-

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤 : 水噴霧
耐アルコール泡消火剤
二酸化炭素 (CO₂)
粉末消火剤
- 使ってはならない消火剤 : 大型棒状の水
- 特有の危険有害性 : 粉じんの生成を避ける。空気中に十分な量の微細粉じんが分散しており着火源が存在すると粉じん爆発の危険がある。
棒状水による消火は、火災が激しくなったり飛び火したりするので、行ってはならない。
燃焼生成物への曝露は健康に害を及ぼす場合がある。
-

安全データシート

Sodium lauryl sulfate

版番号 4.0 改訂日: 2023/11/25 整理番号: TAQ35005JA-JP 前回改訂日: 2021/9/3 初回作成日: 2004/2/10

- 有害燃焼副産物 : 炭素酸化物
硫黄酸化物
金属酸化物
- 特有の消火方法 : 現場の状況と周辺環境に応じて適切な消火手段を用いる。
未開封の容器を冷却するために水を噴霧する。
安全であれば未損傷コンテナを火災領域から離す。
区域から退避させること。
- 消火を行う者の保護 : 火災時には、自給式呼吸器を着用する。
保護具を使用する。
-

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 : 保護具を使用する。
安全な取り扱いのアドバイス（項目7を参照）や、個人保護具の推奨事項に準拠（項目8を参照）。
- 環境に対する注意事項 : 環境への放出を避けること。
安全を確認してから、もれやこぼれを止める。
汚染された洗浄水を保管し、処分する。
流出が著しく回収できない場合は、地方自治体に通報する。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材 : こぼれたものは、掃きとるか掃除機で吸い取り、適切な容器に移し、廃棄する。
粉じんの空気中への飛散を避ける（すなわち、粉じんの蓄積した表面の圧搾空気による清掃）。
粉じんが空気中に十分な濃度で放出されると爆発性の混合物を形成するので、表面に粉じんを蓄積させてはならない。
本製品を放出、廃棄する際には、各地方自治体および国の規則に従って処理すること。その放出に使用された物質についても同様である。どの規則が適用されるかを確認する必要がある。
本 SDS の項目 13 および 15 において、地方自治体および国の法規制の記載あり。
-

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い**
- 技術的対策 : 静電気が蓄積し、浮遊ダストに引火し爆発を引き起こすことがある。
電気的な接地、連結、または不活性雰囲気などの適切な予防措置を講ずる。
- 局所排気、全体換気 : 適切な換気装置の下でのみ使用する。
-

安全データシート

Sodium lauryl sulfate

版番号 4.0 改訂日: 2023/11/25 整理番号: TAQ35005JA-JP 前回改訂日: 2021/9/3 初回作成日: 2004/2/10

- 安全取扱注意事項** : 皮膚や衣服に付けない。
粉じんを吸入しないこと。
飲み込まない。
眼との接触を避ける。
取扱い後は皮膚をよく洗うこと。
職場曝露調査の結果に基づき、産業性の衛生および安全性の実行規定に従い取り扱うこと
容器を密閉しておくこと。
粉じんの生成と蓄積を極力避ける。
使用しない場合には容器を閉めておく。
熱や発火源から遠ざける。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
漏れや廃棄物を防止し、環境への放出を最小限にするよう注意する。
- 接触回避** : 酸化剤
- 衛生対策** : 通常の使用中に化学物質へのばく露の可能性がある場合は、作業場所の近くにアイフラッシングシステムおよび安全シャワーを設置してください。
使用中は飲食及び喫煙を禁止する。
汚染された衣服は再使用する前に洗濯すること。
- 保管**
- 安全な保管条件** : 適切なラベルのついた容器に入れておく。
栓をしっかり閉める。
各国の規定に従って保管する。
- 混触禁止物質** : 次の製品種類といっしょに保管しない :
強酸化剤
- 推奨された保管温度** : 1 - 30 °C
- 安全な容器包装材料** : 適さない材質: 知見なし。
-

8. ばく露防止及び保護措置

作業環境における成分別曝露限界/許容濃度

許容濃度が設定されている物質を含有していない。

設備対策

- : 特に、閉所では十分な換気の確保が必要。
作業場における曝露濃度を最低限に抑えること。
粉じん爆発を防ぐ措置を講ずる。
粉じん取り扱いシステム(排気ダクト、粉じん捕集装置、粉じん容器、および粉じん処理装置など)では、粉じんが作業場へ漏れ出さない(すなわち装置からの漏れがない)ような設計を確実に行う。

安全データシート

Sodium lauryl sulfate

版番号 4.0 改訂日: 2023/11/25 整理番号: TAQ35005JA-JP 前回改訂日: 2021/9/3 初回作成日: 2004/2/10

保護具

呼吸用保護具 : 適切な局所排気装置が利用できない場合、またはばく露評価で推奨ガイドラインの範囲外のばく露が示された場合は、呼吸保護器具を使用しましょう。

フィルタータイプ : 微粒子用タイプ

手の保護具

材質 : ブチルゴム

材質 : ニトリルゴム

備考 : 危険物質の濃度や量により、作業場に合った化学物質防護手袋を選ぶこと。特殊作業に使用する上記の手袋の耐化学物質性を手袋の製造元に問い合わせることを推奨する。休憩前や終業時には手を洗う。この製品が手袋を透過する時間は分かっていない。手袋を頻繁に取り替える。

眼の保護具 : 次の個人保護具を着用する :
耐化学薬品用ゴーグルをかけなければならない。
飛散が起これそうな場合に着用 :
フェイスシールド

皮膚及び身体の保護具 : 化学的耐性データおよび局所における曝露可能性の評価に基づいて適切な保護衣を選択すること。
不浸透性の保護衣（手袋、前掛け、長靴など）を使用することで皮膚への接触を避ける。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態 : 粉末

色 : 白から淡黄色

臭い : 無臭

臭いのしきい(閾)値 : データなし

融点／凝固点 : 約 204 °C

沸点又は初留点及び沸騰範囲 : データなし

安全データシート

Sodium lauryl sulfate

版番号 4.0 改訂日: 2023/11/25 整理番号: TAQ35005JA-JP 前回改訂日: 2021/9/3 初回作成日: 2004/2/10

可燃性（固体、気体） : 引火の危険性として分類されていない

爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界
爆発範囲の上限 / 可燃上限値 : データなし

爆発範囲の下限 / 可燃下限値 : データなし

引火点 : 非該当

分解温度 : データなし

pH : 5 - 8 (25 ° C)
含有量: 10 g/l

蒸発速度 : 非該当

自然発火温度 : データなし

粘度
動粘度（動粘性率） : 非該当

溶解度
水溶性 : 可溶

n-オクタノール／水分配係数 : log Pow: 1.6
(log 値)

蒸気圧 : 非該当

密度及び／又は相対密度
比重 : データなし

相対ガス密度 : 非該当

爆発特性 : 非爆発性

酸化特性 : 本製品は酸化性物質としては分類されない。

粒子特性
粒子サイズ : データなし

10. 安定性及び反応性

反応性 : 反応性危険としては分類されない。

化学的安定性 : 通常の状態では安定。

危険有害反応可能性 : 粉じんは、空気中で爆発性の混合物を形成する可能性がある

安全データシート

Sodium lauryl sulfate

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2021/9/3
4.0 2023/11/25 TAQ35005JA-JP 初回作成日: 2004/2/10

る。
強い酸化剤と反応することがある。

避けるべき条件 : 粉じんの発生を避ける。
混触危険物質 : 酸化剤
危険有害な分解生成物 : 危険有害な分解生成物は知られていない。

11. 有害性情報

可能性のある暴露経路の情報 : 吸入
皮膚接触
摂取
眼に入った場合

急性毒性

飲み込むと有害。

製品:

急性毒性（経口） : 急性毒性推定値: 1,201 mg/kg
方法: 計算による方法

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

急性毒性（経口） : LD50 (ラット): 1,200 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 401

急性毒性（経皮） : LD50 (ラット): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 試験ガイドライン 402
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

皮膚腐食性／刺激性

皮膚刺激。

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

種 : ウサギ
結果 : 皮膚刺激性

眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性

重篤な眼の損傷。

安全データシート

Sodium lauryl sulfate

版番号 4.0 改訂日: 2023/11/25 整理番号: TAQ35005JA-JP 前回改訂日: 2021/9/3 初回作成日: 2004/2/10

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

種 : ウサギ
結果 : 眼に対する不可逆的影響
方法 : OECD 試験ガイドライン 405

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

呼吸器感作性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

試験タイプ : マキシマイゼーション試験
暴露の主経路 : 皮膚接触
種 : モルモット
結果 : 陰性
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

生殖細胞変異原性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

in vitro での遺伝毒性 : 試験タイプ: 微生物を用いる復帰突然変異試験 (AMES)
方法: OECD 試験ガイドライン 471
結果: 陰性
試験タイプ: in vitro 哺乳動物細胞遺伝子変異試験
結果: 陰性
in vivo での遺伝毒性 : 試験タイプ: げっ歯類優性致死試験 (胚細胞) (in vivo)
種: マウス
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性

発がん性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

種 : ラット

安全データシート

Sodium lauryl sulfate

版番号 4.0 改訂日: 2023/11/25 整理番号: TAQ35005JA-JP 前回改訂日: 2021/9/3 初回作成日: 2004/2/10

投与経路 : 飲み込んだ場合
曝露時間 : 2年
方法 : OECD 試験ガイドライン 453
結果 : 陰性
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

生殖毒性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

妊娠に対する影響 : 試験タイプ: 二世世代生殖毒性試験
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
方法: OECD 試験ガイドライン 416
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

胎児の発育への影響 : 試験タイプ: 受精卵および胎児発育
種: ラット
投与経路: 飲み込んだ場合
結果: 陰性
備考: 類似する物質から得られたデータに基づく

特定標的臓器毒性 (単回ばく露)

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

特定標的臓器毒性 (反復ばく露)

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

反復投与毒性

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

種 : ラット
NOAEL : 488 mg/kg
投与経路 : 飲み込んだ場合
曝露時間 : 90 Days
備考 : 類似する物質から得られたデータに基づく

誤えん有害性

利用可能な情報に基づく限り分類できない。

安全データシート

Sodium lauryl sulfate

版番号 4.0 改訂日: 2023/11/25 整理番号: TAQ35005JA-JP 前回改訂日: 2021/9/3 初回作成日: 2004/2/10

12. 環境影響情報

生態毒性

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

- 魚毒性 : LC50 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): 29 mg/l
曝露時間: 96 h
- ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性 : EC50 (Ceriodaphnia dubia (ミジンコ)): 5.55 mg/l
曝露時間: 48 h
- 藻類/水生生物に対する毒性 : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): > 120 mg/l
曝露時間: 72 h
- 最大無影響濃度 (Desmodesmus subspicatus (緑藻)): 30 mg/l
曝露時間: 72 h
- 魚毒性 (慢性毒性) : 最大無影響濃度 (Pimephales promelas (ファットヘッドミノウ)): \geq 1.357 mg/l
曝露時間: 42 d
- ミジンコ等の水生無脊椎動物に対する毒性 (慢性毒性) : 最大無影響濃度 (Ceriodaphnia dubia (ミジンコ)): 0.88 mg/l
曝露時間: 7 d
- 微生物に対する毒性 : EC50: 135 mg/l
曝露時間: 3 h

残留性・分解性

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

- 生分解性 : 結果: 易分解性。
生分解: 95 %
曝露時間: 28 d
方法: OECD 試験ガイドライン 301B

生体蓄積性

成分:

ドデシル硫酸ナトリウム:

- n-オクタノール/水分配係数 : log Pow: 0.83
(log 値)

安全データシート

Sodium lauryl sulfate

版番号 4.0 改訂日: 2023/11/25 整理番号: TAQ35005JA-JP 前回改訂日: 2021/9/3 初回作成日: 2004/2/10

土壌中の移動性

データなし

オゾン層への有害性

非該当

他の有害影響

データなし

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

残余廃棄物 : 地方自治体の規制に従い処分する。

汚染容器及び包装 : 空の容器は、リサイクルまたは廃棄のために、認可を受けた廃棄物処理業者に委託する。
特に指定が無い場合、未使用品として廃棄する。

14. 輸送上の注意

国際規制

陸上輸送 (UNRTDG)

危険物として規制されていない

航空輸送 (IATA-DGR)

危険物として規制されていない

海上輸送 (IMDG-Code)

危険物として規制されていない

MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質 (該当・非該当)

供給された状態の製品には非該当。

国内規制

国の特定の法規制は、項目 15 を参照する。

15. 適用法令

関連法規

消防法

危険物、指定可燃物に該当しない。

化審法

優先評価化学物質

化学名	番号
ナトリウム=アルキル (C=8~18) =スルファート	214

安全データシート

Sodium lauryl sulfate

版番号
4.0

改訂日:
2023/11/25

整理番号:
TAQ35005JA-JP

前回改訂日:2021/9/3
初回作成日:2004/2/10

労働安全衛生法

製造等が禁止される有害物

非該当

製造の許可を受けるべき有害物

非該当

健康障害防止指針公表物質

非該当

変異原性の認められた化学物質（既存化学物質）

非該当

変異原性の認められた化学物質（新規届出化学物質）

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物

非該当

名称等を表示すべき危険物及び有害物

非該当

特定化学物質障害予防規則

非該当

鉛中毒予防規則

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則

非該当

有機溶剤中毒予防規則

非該当

労働安全衛生法施行令 - 別表第一（危険物）

非該当

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

第1種指定化学物質

化学名	番号	含有量 (%)
ドデシル硫酸ナトリウム	275	100

高圧ガス保安法

非該当

火薬類取締法

非該当

安全データシート

Sodium lauryl sulfate

版番号 改訂日: 整理番号: 前回改訂日: 2021/9/3
4.0 2023/11/25 TAQ35005JA-JP 初回作成日: 2004/2/10

船舶安全法

危険物として規制されていない

航空法

危険物として規制されていない

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

ばら積み輸送 : 有害液体物質には該当しない

個品輸送 : 海洋汚染物質には該当しない

麻薬及び向精神薬取締法

麻薬向精神薬原料（輸出・輸入許可）

非該当

特定麻薬向精神薬原料（輸出・輸入許可）

非該当

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

産業廃棄物

16. その他の情報

詳細情報

引用文献 : 自社技術データ、原材料 SDS に基づくデータ、OECD eChem
ポータルおよび欧州化学物質局 <http://echa.europa.eu/> の検索結果

日付フォーマット : 2023年11月25日

その他の略語の全文

AIIIC - オーストラリアの工業化学品インベントリ; ANTT - ブラジル国家輸送機関; ASTM - 米国材料試験協会; bw - 体重; CMR - 発ガン性、変異原性、生殖毒性があるとされる物質; DIN - ドイツ規格協会基準; DSL - 国内物質リスト (カナダ); ECx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる濃度; ELx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる負荷割合; EmS - 緊急時のスケジュール; ENCS - 化審法の既存化学物質リスト; ErCx - 任意の X%の反応を及ぼすと考えられる成長率; ERG - 緊急対応の手引き; GHS - 世界調和システム; GLP - 試験実施規範; IARC - 国際がん研究機関; IATA - 国際航空運送協会; IBC - 危険化学品のばら積み輸送のための船舶の構造及び設備に関する国際規則; IC50 - 50%阻害濃度; ICAO - 国際民間航空機関; IECSC - 中国現有化学物質名録; IMDG - 国際海上危険物規程; IMO - 国際海事機関; ISHL - 労働安全衛生法 (日本); ISO - 国際標準化機構; KECI - 韓国既存化学物質名録; LC50 - 50%致死濃度; LD50 - 50%致死量 (半数致死量); MARPOL - 船舶による汚染の防止のための国際条約; n. o. s. - 他に品名が明示されているものを除く; Nch - テリ規則; NO(A)EC - 無有害性影響濃度; NO(A)EL - 無有害性影響レベル; NOELR - 無有害性影響負荷割合; NOM - メキシコ公式規則; NTP - 米国国家毒性プログラム; NZIoC - ニュージーランド化学物質台帳; OECD - 経済協力開発機構; OPPTS

安全データシート

Sodium lauryl sulfate

版番号	改訂日:	整理番号:	前回改訂日:2021/9/3
4.0	2023/11/25	TAQ35005JA-JP	初回作成日:2004/2/10

- 化学物質安全性・公害防止局; PBT - 難分解性・生体蓄積性・有毒性(物質); PICCS - フイリピン化学物質インベントリー; (Q)SAR - (定量的)構造活性相関; REACH - 化学物質の登録、評価、認可および登録 (REACH) に関する規則 (EC) No 1907/2006; SADT - 自己加速分解温度; SDS - 安全データシート; TCSI - 台湾化学物質インベントリー; TDG - 危険物輸送; TSCA - 有害物質規制法(米国); UN - 国連; UNRTDG - 国際連合危険物輸送勧告; vPvB - 非常に難分解及び非常に高蓄積性; WHMIS - 作業場危険有害性物質情報システム

この安全データシート(以下「SDS」という)で提供する情報(以下「本情報」という)は、本書作成時点において、弊社の最善の知識、情報、及び信念のもとで正確であると判断したものです。本情報は、製品の安全な取扱い、使用、処理、保管、輸送、廃棄及び漏洩に関するガイダンスとしてのみ作成されており、いかなる保証又は品質規格をなすものではありません。本情報は、SDSの頭書に示されている特定された製品に関するものであり、当該本製品が他の製品と組み合わせ、又はプロセス中で使用される場合、本文中に言及がない限り、有効にはならない可能性があります。本製品の使用者各位においては、本情報及び推奨事項を適用する場合に、使用者各位の最終製品における本製品の適切な評価を含めて、使用者各位の意図する方法での特定の状況における本製品の取扱い、使用、処理、及び保管について、確認願います。

JP / JA